

GEL HAMMER

BETONFJERNER

#698 Gel Hammer er en særlig brugervenlig og ekstremt effektiv betonfjerner. Tidligere var det nødvendigt at anvende hammer og mejsel eller kraftigsyre for at fjerne betonstænk og rester af beton. Ofte blev resultatet skadede og rustene maskiner, overflader og værktøj. "Men det er nu blot historie"

EFFEKTIVT

Gel Hammer er en af verdensmarkedets mest effektive betonfjernere og helt fri for de traditionelle bivirkninger ved brug af syre. Gel Hammer er let biologisknedbrydelig og kan løsne op til 6 mm betongrester på 15 - 60 minutter.

FINDES I 2 VARIANTER

1. Gel Hammer har en vedhæftende konsistens der minimerer at produktet løber på lodrette flader. Kan påføres med tryksprøjte der lægger en ensartet overflade.

2. Foam Hammer påføres som en ikke vedhæftende væske eller som skum med en foamer. Foam Hammer pentrer hurtiger i betonen men har kortere virkningstid end Gel Hammer da optørring sker hurtigere.

VIRKNINGSTID

Gel / Foam Hammer bør virke 15 til 60 minutter for fuld effekt afhængig af betonens tykkelse. Hvis betonresterne ikke er opløst inden produktet begynder at tørre, påføres produktet på ny (våd = aktiv).

For at undgå udtørring inden afspulning, hvis produktet benyttes i f.eks. sol eller blæst, kan 2-3 behandlinger med ca. 20 min. interval foretages efter behov.

VÆRKTØJ & MATERIALER

Værktøj og materialer rengøres bedst ved iblødsætning i kar hvor produktet kan fortyndes op til 50% med vand.

AFSPULNING

Afspules med højtryksrens inden produktet tørrer. Hvis produktet er tørret appliceres igen. Lad produktet virke yderligere 15 min. inden afspulning atter foretages.

FORDELE

- Effektivt
- Skader ikke aluminium
- Giver ikke rustangreb
- Brugervenligt
- Hurtigt biologisknedbrydeligt
- Ingen klassificerede gifte
- Multifunktionelt

OPLØSER

- Beton & cement
- Kalkrester
- Flyverust
- Oxidering fra galvaniseretstål
- Beton fra beklædning
- Betonslør
- Betonslør fra belægninger

SKADER IKKE

- Aluminium
- Glas
- Lakerede overflader
- Gummi / Plast

OBS!

- Kan reagere med marmor og andre kalkholdige materialer.
- Kan ændre farven på visse typer af aluminium.
- Opbevares **FROSTFRIT.**
- Bør ikke benyttes ved temperaturer under 5°C.



Farve : Transparent
Base : Glykolsyre
Densitet : 1,11 kg/L
Blandbar m. vand : Ja
Flydetemp : 0°C
pH : 2,8
Emballage : IBC, 200L, 20L, 4L
og 1L spray
Art.nr : 698 (Gel Hammer)
699 (Foam Hammer)

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

698