


FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA



Supplied parts:

1. Piston rod hexagon nut
2. Coilover shock absorber
3. MTS Technik coil spring

Im Satz enthaltene Elemente:

1. Obere Sechskantmutter
2. Gewindefederbein
3. MTS Technik Schraubenfeder

Elementy dostarczone w zestawie:

1. Nakrętka górna tłoczyska
2. Kolumna gwintowana amortyzatora
3. Sprężyna MTS Technik



Use the following OEM strut parts:

- A. Strut mount

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:

- A. Federbeinlager

Przekładamy z kolumny seryjnej (OEM):

- A. Poduszka gumowo-metalowa



Please note:

- A. Piston rod nut tightening torque is 50Nm (37ft-lb).

Bitte beachten:

- A. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 50Nm (37ft-lb).

Należy zwrócić uwagę:

- A. Moment dokręcania górnej nakrętki amortyzatora to 50Nm (37ft-lb).

During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certificated wheel spacers.

Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontrolliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.




Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Max. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).

REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA

	Supplied parts: 1. MTS Technik coil spring 2. Adjustment block 3. MTS Technik shock absorber Im Satz enthaltene Elemente: 1. MTS Technik Schraubenfeder 2. Höhenverstellung 3. MTS Technik Stoßdämpfer Elementy dostarczone w zestawie: 1. Sprężyna MTS Technik 2. Regulacja 3. Amortyzator MTS Technik
	Use the following OEM strut parts: A. Strut mount Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet: A. Stoßdämpferbefestigung Przekładamy z kolumny seryjnej (OEM): A. Górne mocowanie amortyzatora
	Please note: B. Install adjustment block between body and the top of the spring, without OEM upper rubber seat (use OEM bottom spring seat). Bitte beachten: B. Mitgelieferte Höhenverstellung sollte zwischen der Karosserie und der oberen Feder montiert werden (am unteren Ende der Feder wird der originale Gummifederteller verwendet). Należy zwrócić uwagę: B. Regulacja montowana między karoserią a górną częścią sprężyny, bez gumowego oryginalnego osadzenia (użyć oryginalne dolne siedzisko sprężyny). Upper hexagon nut: Piston rod nut tightening torque is 25nm (18ft-lb). Obere Sechskantmutter: Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 25nm (18ft-lb). Górna nakrętka sześciokątna: Moment dokręcania górnej nakrętki tłoczyska to 25nm (18ft-lb).

REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS.

DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN.

ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.