

PRO120

PROFESSIONEL BATTERIOPLADER OG STRØM- FORSYNING PÅ 12 V/120 A

CTEK PRO120 er en avanceret 120 A-batterioplader og -strømforsyning, der er designet til at klare selv de mest krævende strømbehov. Med avanceret design, teknologi og enestående funktioner er den det oplagte valg til professionel batteriopladning, vedligeholdelse og support på moderne diagnostiske arbejdspladser.

INNOVATIV TEKNOLOGI ULTIMATIV KRAFT

Konvektionskøling eliminerer behovet for køleventilatorer, hvilket øger driftseffektiviteten og pålideligheden.

KOMPATIBEL MED ALLE TYPER KEMIKALIER

Velegnet til alle typer 12 V-blybatterier og litium-LiFePO₄.

VARIABELT VALG AF SPÆNDING

Mulighed for at vælge fra 12,6 V til 14,8 V i trin á 0,1 V. Tilstanden "Memory Saver" giver strøm og bevarer køretøjsindstillingerne, hvis batteriet fjernes.

HURTIG OG NEM AT BRUGE

En ny og unik "automatisk adaptiv" opladningstilstand genkender automatisk batteriets størrelse og eventuelle parallelle belastninger og anvender de mest optimale indstillinger, som giver den hurtigste opladning. Et enkelt og overskueligt brugerinterface - fire knapper og et tydeligt LCD-display.

SIKKER OG MEGET STABIL

Gnistfri og beskyttet mod omvendt polaritet, klassens førende EMC-beskyttelse, lavvoltspulsation og lavstrømpulsation, beskyttelse mod indgangsspændingsudsving og beskyttelse mod revner.

BÆRBAR OG HOLDBAR

Leveres med 5 meter kabler og slidstærke klemmer. Solidt, brudfast hus og foldbart bærehåndtag. Kompatibel med CTEK Trolley PRO (tilbehør påkrævet).

2 ÅRS GARANTI



AVANT DENMARK
Bilow · biludstyr.dk

☎ 86 78 52 00
✉ salg@biludstyr.dk

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE

PRO120

PROFESSIONEL BATTERIPLADER OG STRØMFORSYNING PÅ 12 V/120 A



TEKNISK SPECIFICATION

Indgangsspænding	220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Udgangsspænding	12 V, 120 A
Startspænding (minimumsspænding til registrering af tilsluttet batteri)	0,8 V
Returstrømsafledning	Mindre end 2 Ah/måned
Pulsationsstrøm	Under 4 %
Pulsationsspænding	Under 4 %
Temperaturområde	-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
Batterityper	Blybatteri: Vådt, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop-typer) og gel Litium: LiFePO ₄
Batterikapacitet	Blybatteri: 10-3000 Ah Litium: 15-1200 Ah
Isoleringsklasse	IP40-klassificeret (indendørs brug)
Længde på opladningskabler	5000 mm (DC-kabel)
Længde på strømkabler	2500 mm (AC-kabel)
Temperaturkompensation	Indbygget temperatursensor
USB	Type B USB-port til softwareopdateringer og service
Garanti	2 år
Nettovægt i kg (enhed med kabler)	13,77 kg
Bruttovægt i kg (enhed i kasse)	16,02 kg
Mål i mm (HxLxB)	408x226x284 mm

KVALITETSGARANTI MED CTEK

CTEK-kundesupport er klar til at besvare alle spørgsmål vedrørende opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelhed og fleksibilitet kendetegner alle CTEKs produkter og løsninger.

CTEK leverer opladere til flere end 70 lande verden over. Derudover er CTEK OEM-leverandør til flere af verdens førende bil- og motorcykelproducenter.

Yderligere oplysninger findes på WWW.CTEK.COM



AVANT DENMARK
Bilow • biludstyr.dk

☎ 86 78 52 00
✉ salg@biludstyr.dk

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE